

PROTE-X-BOND LC



Adhesivos y Selladores



Descripción:

Prote-X-Bond LC es un compuesto polimérico líquido blanco, formulado a base de resinas sintéticas con propiedades ligantes y de adhesividad.

Uso:

Es un adhesivo ideal para:

- Fabricar morteros con mayor adhesividad.
- Colocar yesos o morteros a aplanados, revoques y resanes en muros, losas, columnas, trabes y plafones.
- Para nivelar firmes que se recubrirán con loseta vinílica, parquet, linoleum, alfombra, etc.

Como sellador para:

- Superficies porosas de concreto, mortero o yeso en repellados, aplanados rústicos, revoques, etc.
- Materiales porosos como: block, tabique, loseta de barro, etc.

Como fortificador de:

- Pinturas vinílicas, de cal, cemento, y económicas.
- De lechadas de agua-cemento y de morteros arena-agua-cemento.

Rendimiento y aplicación:

La superficie debe estar seca o ligeramente húmeda y libre de polvo, grasas y partículas sueltas o mal adheridas.

- **Como Sellador.** Diluya el Prote-X-Bond LC con agua en proporción 1 a 1 en volumen para superficies porosas y 1 a 2 para superficie muy porosas; aplique una capa uniforme a dos manos sobre la superficie mediante brocha, rodillo o equipo de aspersión a razón de 4 a 6 m²/L para superficies porosas y de 3 a 4 m²/L para superficies muy porosas. Deje secar antes de aplicar el recubrimiento en la superficie.

- **Como Sellador.** Diluya el Prote-X-Bond LC con agua en proporción 1 a 1 en volumen para superficies porosas y 1 a 2 para superficie muy porosas; aplique una capa uniforme a dos manos sobre la superficie mediante brocha, rodillo o equipo de aspersión a razón de 4 a 6 m²/L para superficies porosas y de 3 a 4 m²/L para superficies muy porosas. Deje secar antes de aplicar el recubrimiento en la superficie.
- **Como Adhesivo integrado a la mezcla (mezcla de liga).** Para la preparación de mezclas para aplanados, lechadas, tirol y recubrimientos base cemento o yeso, sustituya de 6 a 8 litros de agua de mezcla por Prote-X-Bond LC por cada saco de cemento de 50 kg. Aplique esta mezcla previamente humedecida la superficie a aplicar.
- **Como fortificador de pinturas.** Agregue directamente al envase de la pintura la cantidad necesaria para obtener las propiedades deseadas, entre más Prote-X-Bond LC añada mejores serán las propiedades de la pintura.

Presentación:

- Cubeta de 19 litros
- Tambor de 200 litros

Almacenaje:

En envase cerrado, en lugar fresco y seco, bajo techo Prote-X-Bond LC conserva sus propiedades por 6 meses.



PROTE-X-BOND LC



Adhesivos y Selladores



Ventajas:

- Mejora la adherencia y plasticidad de morteros sobre concreto, block, tabique y la mayoría de los materiales de construcción.
- Por su poder adhesivo resuelve muchos problemas en la unión o liga de morteros, lechadas, yesos, tiroles, pinturas, etc.
- Como sellador disminuye la porosidad y aumenta la adhesión.
- Aumenta la flexibilidad.
- Fácil de aplicar.
- No es tóxico.

Propiedades físicas:

Propiedad	Método	Valores típicos
	ASTM	
Olor		Característico
Densidad, gr/cm ³	D-1475	1.01 +/- 0.02
Viscosidad a 25 °C, cps	D-2196	7000 +/- 2000
Materia No Volátil, %	D-2369	18.0 +/- 2.0
pH a 25 °C	E-70	6 +/- 1

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- No se aplique en exteriores cuando amenace lluvia.
- No se aplique a temperaturas menores de 5 °C.
- No se aplique este producto en ligas, como adhesivo, en elementos sujetos a trabajos estructurales.
- No se aplique sobre superficies húmedas o totalmente saturadas de agua.



PROTE-X-BOND LC



Adhesivos y Selladores



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto esta libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

