



Cinta de PVC



Descripción:

Es una cinta impermeable autoadherible recubierta con material de PVC que sella al instante grietas, goteras, traslapes de láminas, entre otras muchas aplicaciones. El producto ofrece máxima adherencia y durabilidad de una manera sencilla y rápida.

Uso:

Se puede utilizar para: reparación de grietas en techo y pared, sellar traslapes y encuentros entre dos materiales o elementos de construcción, reparación instantánea de ductos de aire, agua o vapor, entre muchas más aplicaciones.

Presentación:

- Rollo de 10,6 cm x 3 m
- Rollo de 10,6 cm x 5 m

Ventajas:

- Máxima adherencia.
- Fácil y rápida de aplicar sin necesidad de herramientas.
- Gran resistencia a las rasgaduras y la tensión en ambos sentidos.
- Larga durabilidad.
- Cubre fisuras y grietas.
- Se puede impermeabilizar o pintar sobre el producto una vez aplicado.
- Repara bajo el agua.
- Protección UV.

Almacenaje:

Conservar en un lugar fresco, seco y bajo sombra entre 5 °C y 80 °C.

Aplicación:

- Limpiar y secar la superficie donde se va a aplicar el producto cerciorándose de eliminar partes con falsas adherencias y/o material suelto, polvo, tierra, grasa, basura, aceites y cualquier otro material contaminante que pueda afectar la adherencia del producto.
- Desprender la película protectora transparente para exponer el adhesivo.
- Aplicar la cinta Diablo Tape sobre el área a sellar/ reparar evitando dobleces y huecos entre el adhesivo y la superficie.
- Presionar sobre la aplicación de la cinta para garantizar la máxima adherencia.
- Si así lo requieres, puedes impermeabilizar o pintar sobre la cinta desde el momento de la aplicación.



Cinta de PVC



Especificaciones:

Estructura

Composición del textil base	Poliéster 100%
Composición de la película impermeable	PVC
Espesor del producto	20 mils +/- 1
Color	Blanco

Propiedades mecánicas

Resistencia a la tensión máxima	8 kg/cm ²
Envejecimiento acelerado	15-20 años
Resistencia a la tensión máxima producto envejecido	37 kg/cm ²
Elongación	56 %



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto esta libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.



No se deje al alcance de los niños



Precaución extrema adhesividad

