

IMPERNOVA DALLAS

Rollo de membrana



Descripción:

Impermeabilizante prefabricado en forma de banda de fibra de vidrio, saturada con asfalto y arena sílica en sus dos caras, desarrollado para impermeabilizar la base de los muros antes de su desplante (Dala de cimentación) para evitar que freáticos o humedad en el suelo suban a los muros.

Uso:

Se utiliza como impermeabilizante, en la base de desplante de muros o dalas de cimentación, para impedir la entrada de humedad por niveles freáticos elevados en la tierra compactada bajo el piso hacia el interior del inmueble y para evitar que, por la capilaridad de los materiales constructivos, suba la humedad hacia los muros, previniendo de esta manera la presencia de salitre y hongos, aumentando, por lo tanto, la vida útil de los acabados.

Rendimiento:

El IMPERNOVA DALLAS de 15 cm. de ancho rinde 15 metros lineales.

Presentación:

Rollo de 0.15 x 15.0 mts.

Aplicación:

Se aplica sobre la superficie de la dala o cadena de cimentación previamente limpia, libre de polvo, grasa u objetos ajenos a la misma. Para evitar que el prefabricado sea perforado, con la superficie imprimada con EMULTEX TP, se aplica una capa de impermeabilizante ASFALTEX 505 de aplicación en caliente o ADHESIVO IMPERNOVA de aplicación en frío, e inmediatamente después se coloca el IMPERNOVA DALLAS presionando para que se adhiera perfectamente. Una vez instalado el IMPERNOVA DALLAS, se puede iniciar el desplante del muro de block, ladrillo o tabique, aplicando la mezcla directamente sobre el IMPERNOVA DALLAS.

Almacenaje:

Almacenar bajo techo en lugar fresco y seco, verticalmente estibando solamente 6 rollos de 15 cm. por columna, teniendo cuidado de no exceder de estas cantidades sobre los rollos. Evite que se humedezcan.

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- No se almacene horizontalmente, solo de forma vertical.
- No colocar objetos pesados encima de los rollos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Maneje los rollos con cuidado, evitando que se golpeen.

IMPERNOVA DALLAS

Rollo de membrana



Propiedades físicas:

| Propiedades físicas | Especificación |
|--------------------------|----------------|
| Peso gr/m2 | 1,500 |
| Espesor 0.00 | 0.055 |
| Resistencia a la tensión | 10 Kg/1 |



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenamiento inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

