PROTEX-MOL

Aditivo para Concreto

Descripción:

Protex-Mol es un compuesto desmoldante líquido de baja viscosidad y tiene una apariencia ámbar traslúcida, formulado a base de solventes, ceras y aditivos químicos con excelentes propiedades de desmoldeo. Proporciona un acabado en la superficie del concreto denso, terso y limpio. Evita la formación de residuos en el concreto y en la cimbra, con propiedades anticorrosivas en cimbras metálicas.

Uso:

Por sus características de desmoldeo, fácil aplicación y excelente desempeño es idóneo para utilizarse en:

- Moldes de acero sujetos a vibrado intenso con mezclas de bajo revenimiento.
- Cimbras de madera, acero y aluminio.
- Plantas de acabados arquitectónicos.

Rendimiento:

El rendimiento es variable dependiendo del tipo de superficie donde se aplique, por lo que:

- Superficies metálicas:
  Rinde 30 m2/lts., aproximadamente.
- Superficies de madera:
  Rinde 15 m2/lts., aproximadamente.

Presentación:

- Cubeta de 19 litros
- Tambor de 200 litros

Aplicación:

La superficie sobre la que se aplicará Protex-Mol deberá estar limpia y libre de cualquier material contaminante o extraño tales como: partículas sueltas, polvo, aceite, grasa, o residuos de concreto, los cuales tienen que ser eliminados por medios mecánicos.

- Aplicación. Mezcle perfectamente el producto antes de usarlo en su envase y aplique por medio de brocha, cepillo de pelo suave, rodillo o equipo aspersor, procurando dejar una capa uniforme en toda la superficie evitando dejar exceso del producto (acumulación en áreas bajas).

Almacenaje:

- En su envase original cerrado, en lugar fresco y seco, bajo techo, Protex-Mol conserva sus propiedades por 6 meses.
- Manténgase a temperatura no mayor a 30 ºC ni menor a 5 ºC.
- Almacénelo lejos de fuentes de ignición.

Ventajas:

- Por su propiedades físicas es muy fácil su aplicación, que puede ser con brocha, cepillo de cerda suave, rodillo o por aspersión.
- Mejora notablemente el acabado de las superficies de concreto denso dejándolo terso, homogéneo, limpio y libre de burbujas, manchas y residuos grasosos.
- Elimina los despotillados.

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
01 800 84 PROTEXA

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa
EL IMPERMEABILIZANTE DE MÉXICO

PROTEX-MOL

Aditivo para Concreto

- Por sus excelentes características de desmoldeo, elimina la limpieza de los moldes de acero y de la superficie del concreto.
- Evita la oxidación en moldes metálicos.

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- Protex-Mol es flamable, por lo que deberá tomar precauciones adicionales en su manejo y aplicación.
- Utilice equipo y ropa de seguridad (guantes de hule, lentes de seguridad, mascarilla para vapores orgánicos, ropa de algodón).
- Aplíquelo en lugares bien ventilados.
- Evite el contacto con la piel y ojos.
- En caso de contacto accidental, lave inmediatamente con abundante agua y llame al médico.

Propiedades físicas:

Prueba	Método	Valores típicos
	ASTM	
Olor		Característico
Color		Ámbar translúcido
Densidad, gr/cm3	D-1475	0.83 - 0.87
Viscosidad a 25 oC, cps	D-2196	8 – 20
Materia No Volátil, %		
Inflamable	D-2369	4 -10
		Si

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
01 800 84 PROTEXA

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

EL IMPERMEABILIZANTE DE MÉXICO

PROTEX-MOL

Aditivo para Concreto

PROTEXA IMPERMEABILIZANTES +75 AÑOS PROTEGIENDO A TU FAMILIA

Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

ESR Empresa Socialmente Responsable

Eje Oriente Poniente MZ 9, LT 3, Fracc. Industrial, C.P. 43800, Tizayuca, Hidalgo
Protexa Recubrimientos S.A. de C.V. - PRE771202DN2
01 800 84 PROTEXA

www.impermeabilizantesprotexa.com
@Protexa @impermeabilizantesProtexa

Protexa
EL IMPERMEABILIZANTE DE MÉXICO